



## STARTA Transmissionsolja HDS Multi 75W-90

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-10-06

Sida 1/1

### Användningsområde

STARTA Transmissionsolja HDS Multi 75W-90 är en helsyntetisk multifunktionsolja för både manuella växellådor, bak- och framaxlar samt andra transmissioner där det krävs en olja av antingen GL4 eller GL5 typ.

### Egenskaper

STARTA Transmissionsolja HDS Multi 75W-90 har moderna additiv med mycket goda EP-egenskaper som skyddar mot slitage, utmattning och korrosion. Oljan klarar kraven för både personbilar, lastbilar och arbetsfordon i tung drift. De syntetiska basoljorna har egenskaper som ger en minskning av drifttemperaturen vilket möjliggör förlängda bytesintervall under krävande driftförhållanden, och förbättrad bränsleekonomi under normala förhållanden. Oljan har också mycket goda lågtemperaturegenskaper.

### Specifikationer

STARTA Transmissionsolja HDS Multi 75W-90 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL-4/5, - MT-1, - MB 235.0/235.8, - MIL-PRF-2105E, - DAF, - IVECO
- Bosch TE-ML 08, - MAN 341 E2, - MAN 341-Z2, - MAN 342-M3, - Arvin Meritor 0-76-N
- Scania STO 1:0, - Volvo 97312, - SAE J2360, - MACK GO-J
- ZF TE-ML 02B/05B/07A/12L/12N/16B/17B/19B/21A

### TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	877		
Basolja	Helsyntetisk		
Viskositet vid 40°C	109,1		
Viskositet vid 100°C	16,1		
Viskositetsindex	159		
Lägsta flytpunkt	-42		
Flampunkt	>210		

**Produktnr:** 1256