



STARTA Transmissionsolja HDS 75W-140 GL5

Användningsområde

STARTA Transmissionsolja HDS 75W-140 GL-5 är en helsyntetisk olja med mycket goda EP-egenskaper för fordon som kräver skydd på nivå API GL-5. Produkten är avsedd för olika typer av transmissioner, bakaxel/hypoidväxel, vissa manuella växellådor (med krav på API GL-5) och differentialer.

Egenskaper

STARTA Transmissionsolja HDS 75W-140 GL-5 är extremt tålig vid hög belastning och hög temperatur och är även mycket oxidationsstabil. Oljans höga viskositetsindex garanterar stabil viskositet och effektiv smörjning vid höga arbetstemperaturer, vilket ger ett bra slitageskydd över ett brett temperaturområde. Oljan har också mycket goda lågtemperaturegenskaper.

Specifikationer

STARTA Transmissionsolja HDS 75W-140 GL-5 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL-5
- Scania STO 1:0: För användning i manuella växellådor vid en omgivningstemperatur om -25°C – $+30^{\circ}\text{C}$ samt i axlar vid en omgivningstemperatur om $<-35^{\circ}\text{C}$ – $+30^{\circ}\text{C}$.

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	873	mm^2/s (cSt)	ISO 3014
Basolja	Helsyntetisk		
Viskositet vid 40°C	181	mm^2/s (cSt)	ISO 3014
Viskositet vid 100°C	25,4		ISO 2909
Viskositetsindex	181	$^{\circ}\text{C}$	
Flampunkt	>201	$^{\circ}\text{C}$	ISO 3016
Lägsta flytpunkt	-51		

Produktnr: 1259