



STARTA Transmissionsolja MTF 75W-80

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-10-06

Sida 1/1

Användningsområde

STARTA Transmissionsolja MTF 75W-80 är en högkvalitativ syntetisk olja för alla typer av manuella växellådor i personbilar och lätta transportfordon där det rekommenderas en olja av klass GL4. Oljan är främst avsedd för framhjulsdrivna bilar där växellåda och differential är hopbyggt. Oljan uppfyller kraven från flertalet tillverkare.

Egenskaper

STARTA Transmissionsolja MTF 75W-80 ger växellådan mycket bra smörjning vid alla driftförhållanden. Oljan klarar höga belastningar och temperaturer vilket skyddar lager och kuggjul. Oljans mycket goda egenskaper ger lätt växling även vid mycket låga temperaturer och detta ger en bränslebesparande effekt. STARTA Transmissionsolja MTF 75W-80 är anpassad för både äldre och nyare växellådor med olika material i synkringarna, inklusive mässing, kol, sintrad-brons och molybden.

Specifikationer

STARTA Transmissionsolja MTF 75W-80 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL-4, - BMW MTF LT-2/LT-3/LT-4
- Ford WSD-M2C200-C/WSS-M2C200-D2
- GM 1940182/1940764/1940768/1940004/19259104
- MB 235.10, - PSA B71 2230, - MTF94, - Honda MTF/MTF-II/III
- Volvo 97308/97309, - Renault NFJ/NFP/TRJ/TRT/TRZ
- VW G009317, - VW G052171, - VW G052178, - VW G052512, - VW G052527
- VW G052726, - VW G060726, - VW G070726, - VW G50,

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	866	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Basolja	Helsyntetisk		
Viskositet vid 40°C	51,6	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	9,3		ASTM D2270
Viskositetsindex	165	°C	ASTM D92
Flampunkt	>201	°C	ASTM D7346
Lägsta flytpunkt	-39		

Produktnr: 1272