



STARTA ATF DX II Classic

Användningsområde

STARTA ATF DX II Classic är avsedd för GM växellådor från 1968 – 1993. Oljan används också till andra växellådor där man föreskriver en olja med DEXRON eller DEXRON II specifikation t.ex Chysler och vissa ZF-lådor. Oljan används även till hydrostat och manuella växellådor i både lätta och tunga fordon. Oljan kan även användas i servostyrningar och i hydraulsystem som kräver Hydraulolja 32. I GM fordon äldre än 1968 rekommenderas främst en olja av TYP A. TYP A har inte exakt samma friktions egenskaper som ATF DX II Classic men ligger mycket nära. Produkterna är fullt blandbara med varandra.

Egenskaper

STARTA ATF Classic DX II är baserad på högkvalitativ mineralolja med speciella additiv för uppfylla de speciella friktions egenskaper som krävs i GM's växellådor. Oljan har högt viskositetsindex 173 vilket gör att oljan har både tål höga temperaturer, hög belastning och har goda lågtemp egenskaper.

Specifikationer

STARTA ATF DX II Classic uppfyller följande specifikationer och krav:

- DEXRON, - DEXRON II, - DEXRON IID
- MAN 339 Type V1/Z1, - MB 236.9,
- Voith H55.6335.xx, - ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Kulör	Röd	kg/m ³	ASTM 4052
Basolja	Mineralolja		
Densitet vid 15°C	855	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 40°C	35,2	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	7,2		ASTM D2270
Viskositetsindex	172	°C	ASTM D92
Flampunkt	>201	°C	ASTM D7346
Lägsta flytpunkt	-48		

Produktnr: 1273