



STARTA Hydraulolja BIO 32

Användningsområde

STARTA Hydraulolja Bio 32 är en mycket högkvalitativ zinkfri olja baserad på syntetiska, lätt nedbrytbara estrar i kombination med mycket kraftfulla och miljövänliga additiv. Oljan är avsedd för året runt bruk i både stationära och mobila hydraulsystem.

Egenskaper

STARTA Hydraulolja Bio 32 Oljan är lätt nedbrytbar och kan därför användas i t.ex. entreprenad- och skogsmaskiner som arbetar i biologiskt känsliga områden t.ex. vattenskyddsområden.

Produkten är uppfyller Miljökraven enligt SS 155434 och är därmed godkänd på SP-Listan.

De tre storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm samt Trafikverket har gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Kraven är särskilt inriktade på entreprenader som utförs i områden som kräver försiktighetsåtgärder såsom mark under grundvattennivån, skyddsområden för dricksvattentäkt samt miljöskyddsområden eller liknande. För de tre storstäderna innebär dessa miljökrav i princip att hydraulolja alltid skall uppfylla miljökraven i svensk standard SS 15 54 34.

STARTA Hydraulolja Bio 32 är blandbar med konventionella mineraloljebaserade hydrauloljor.

Specifikationer

STARTA Hydraulolja Bio 32 uppfyller följande specifikationer och krav:

- Godkänd på SP-listan, (SS 15 54 34) - VDMA 24568, - ISO 15380

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Viskositet	32	mm ² /s (cSt)	ISO 3014
Basolja	Syntetiska estrar		
Viskositet vid 40°C	32	mm ² /s (cSt)	ISO 3014
Viskositet vid 100°C	7,25		ISO 3014
Viskositetsindex	200	°C	ISO 2592
Flampunkt	>250	°C	ASTM D 97



STARTA Hydraulolja BIO 32

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-10-25

Sida 2/2

Lägsta flytpunkt	-30	kg/m ³	ISO 12 185
Densitet vid 20°C	908		

Produktnr:

1274