



# STARTA Hydraulolja Basic 32

## Användningsområde

STARTA Hydraulolja Basic 32 HLP är en hydraulolja av hög kvalitet, oljan är avsedd för moderat till hårt belastade hydraulsystem i både fordon och industriella applikationer.

## Egenskaper

STARTA Hydraulolja Basic 32 innehåller zinkhaltiga slitagehämmande tillsatser för att minimera slitage på pumpar och övriga komponenter. STARTA Hydraulolja Basic 32 innehåller skumdämpande tillsatser och avskiljer luft och vatten mycket snabbt. Oljan har mycket goda korrosionsskyddande egenskaper.

## Specifikationer

STARTA Hydraulolja Basic 32 uppfyller följande specifikationer och krav:

- DIN 51524 Part 2 HLP, - AFNOR NFE 48-603
- ISO 11158HM, - Vickers M-2950, I-286-S
- US Steel 127/136, - Denison HF-0, - Cincinnati P-68

## TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Viskositet	32	kg/m <sup>3</sup>	ASTM 4052
Basolja	Mineralolja		
Densitet vid 15°C	859	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 40°C	32	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	7,2		ASTM D2270
Viskositetsindex	115	°C	ASTM D92
Flampunkt	>201	°C	ASTM D7346
Lägsta flytpunkt	-30		DIN 51354-2
FZG A/8,3 90°C	11		

Produktnr: 1277