



STARTA Motorolja VLV 0W-20

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-04-01

Sida 1/1

Användningsområde

STARTA Motorolja VLV 0W-20 är en helsyntetisk longlife motorolja med högsta möjliga prestanda för året runt-bruk i moderna personbilar och lätta lastbilar med bensin- eller dieselmotor med eller utan turbo eller partikelfilter. Motoroljan VLV 0W-20 är avsedd för Volvos nya 4-cylindriga motorserie (Drive-E-motorerna) när tillverkaren rekommenderar användning av olja godkänd för VOLVO VCC RBS0-2AE men passar även andra tillverkare som kräver nedanstående specifikationer.

Egenskaper

STARTA Motorolja VLV 0W-20 oljan innehåller friktionsnedsättande komponenter och har mycket goda lågtemperaturegenskaper som bidrar till både lätt kallstart och låg bränsleförbrukning. Oljan klarar kraven på förlängda bytesintervall och innehåller dispergerings- och rengöringsmedel som ger utmärkt skydd mot slitage och avlagringar. Motoroljan VLV 0W-20 har lågt innehåll av sulfataska, svavel och fosfor för att säkerställa lång livslängd på partikelfilter och katalysator.

Specifikationer

STARTA Motorolja VLV 0W-20 möter följande specifikationer och krav:

- API SN, - ACEA: A1/B1 C5
- Volvo VCC RBS0-2AE, - Volvo VCC RBX0-2AE

TEKNISK DATA:

| PARAMETER | VÄRDE | ENHET | METOD |
|----------------------|--------------|--------------------------|------------|
| Basolja | Helsyntetisk | | |
| Densitet vid 15°C | 845 | mm ² /s (cSt) | ASTM D7042 |
| Viskositet vid 40°C | 47,4 | | |
| Viskositet vid 100°C | 9,10 | | |
| Viskositetsindex | 175 | °C | |
| Flampunkt | 230 | | |
| Lägsta flytpunkt | -45 | | |
| TBN | 7,5 | | |
| Sulfataska | 0,79 | | |

Produktnr: 1279