



STARTA Industriolja 25

Användningsområde

STARTA Industriolja 25 är en högraffinerad mineralolja s.k. Vitolja som kan användas till smörjning av luftverktyg, impregnering och ytbehandling inom träindustrin och mjukgörare för plastindustrin.

Lämplig som smörjmedel och skydd för att undvika att kåda eller träfiber fastnar vid professionell träbearbetning. Till exempel på större bandsågar kan bandet smörjas med oljan eller matarbordet till en rikt- & planhyvel. Ersätter andra sämre produkter som används historiskt för smörjning som diesel eller lampolja ur både funktion- och arbetsmiljömässig vinkel.

Egenskaper

STARTA Industriolja 25 är en högraffinerad mineralolja med extremt låga halter av svavel, kväve och aromater vilket ger en mycket ren produkt som är både färg- och luktlös.

Oljan har mycket god oxidationsstabilitet och tål därmed höga temperaturer utan att brytas ner och den har även goda lågtempegenskaper.

Oljan kan användas till flera olika typer av applikationer såsom bärare av färger till tryckeribranschen, smörjmedel till maskiner där det är viktigt att smörjmedlet inte färgar produkter vid kontakt, smörjning av luftverktyg, impregnering och ytbehandling inom träindustrin och mjukgörare för plastindustrin.

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	856	kg/m ³	
Basolja	Vitolja		
Viskositet vid 40°C	25	mm ² /s (cSt)	
Flampunkt	225	°C	
Lägsta flytpunkt	-15		

Produktnr: 1281