



STARTA Alkylatbensin 2-Takt

Användningsområde

STARTA 2-takt Alkylatbensin är en ren alkylatbensin avsedd för alla luft och vattenkylda 2-taktsmotorer såsom motorsågar, trimmers, snöslungor, mopeder.

Egenskaper

STARTA 2-takt Alkylatbensin innehåller 2% helsyntetisk 2-taktsolja av mycket hög kvalitet. Oljan uppfyller kvalitetskraven för API TC+, JASO FD, ISO-L-EGD. STARTA Alkylatbensin 2-takt följer eller överträffar svensk standard SS 155461.

STARTA 2-takt Alkylatbensin är praktiskt taget fri från bensen, bly, svavel och aromater. Den är därmed betydligt renare och ger en renare förbränning, med mindre hälso- och miljöskadliga ämnen i avgaserna än traditionell bensin. Även vid hantering av bensinen, till exempel vid påfyllning, är exponeringen för bensenångorna mindre hälsoskadlig med Alkylatbensin. STARTA 2-takt Alkylatbensin har en betydligt längre lagringstid än traditionell bensin och försämras därför inte vid lagring över säsongerna, under förutsättning att den lagras svalt och under jämn temperatur.

STARTA 2-takts Alkylatbensin passar alla kända fabrikat av motorsågar och röjsågar på marknaden. Passar även till övriga 2-taktare där man eftersträvar en jämn gång, hög driftsäkerhet och en så bra arbetsmiljö som möjligt. STARTA Alkylat har i regel ett högt motoroktantal och typiskt värde är 92 MON.

Enligt förordningen om brandfarliga varor ingår motorbensin i brandfarlighetsklass 1 "mycket brandfarliga varor"

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	680-700	kg/m ³	
Oktantal, Research	>93	RON	
Oktantal, Motor	>90	MON	
Ångtryck	60	kPa	
Bly	< 0,002	g/lit	
Bensen	<0,01	Vol%	
Svavel	<10	mg/kg	
Aromater	<1,0	Vol%	



STARTA Alkylatbensin 2-Takt

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2023-06-27

Sida 2/2

Oljehalt (2-takt)	2,0	Vol%
-------------------	-----	------

Produktnr: 2010