



STARTA Alkylatbensin 2-Takt 2.5%

Användningsområde

STARTA Alkylatbensin 2-takt 2,5 % är en ren alkylatbensin avsedd för högvarviga luftkylda 2-taktsmotorer som kräver 2,5 % oljeinblandning. Speciellt mindre motorsågar och trimmers kräver ofta 2,5 % oljeinblandning.

Egenskaper

STARTA Alkylatbensin 2-takt 2,5 % innehåller helsyntetisk 2-taktsolja av mycket hög kvalitet. Oljan uppfyller kvalitetskraven för API TC, JASO FD, ISO-L-EGD m.fl. STARTA Alkylatbensin 2-takt 2,5% följer eller överträffar svensk standard SS 155461. STARTA Alkylatbensin 2-takt 2,5% är praktiskt taget fri från bensen, bly, svavel och aromater. Den är därmed betydligt renare och ger en renare förbränning, med mindre hälso- och miljöskadliga ämnen i avgaserna än traditionell bensin. Även vid hantering av bensinen, till exempel vid påfyllning, är exponeringen för bensenångorna mindre hälsoskadlig med Alkylatbensin. STARTA Alkylatbensin 2-takt 2,5% har en betydligt längre lagringstid än traditionell bensin och försämras därför inte vid lagring över säsongerna, under förutsättning att den lagras svalt och under jämn temperatur. STARTA Alkylat har i regel ett högt motoroktantal och typiskt värde är 92 MON. Enligt förordningen om brandfarliga varor ingår motorbensin i brandfarlighetsklass 1 "mycket brandfarliga varor"

TEKNISK DATA:

| PARAMETER | VÄRDE | ENHET | METOD |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| Densitet vid 15°C | 680-700 | kg/m ³ | |
| Oktantal, Research | >93 | RON | |
| Oktantal, Motor | >90 | MON | |
| Ångtryck | 60 | kPa | |
| Bly | <0,002 | g/lit | |
| Bensen | <0,01 | Vol% | |
| Svavel | <10 | mg/kg | |
| Aromater | <1,0 | Vol% | |
| Oljehalt (2-takt) | 2,5 | Vol% | |

Produktnr: 2011