

Starta - Bromsvätska DOT 4+

Produktbeskrivning

STARTA Bromsvätska DOT 4+ är en högkvalitativ vätska tillverkad av glykolbas med korrosionsinhibitorer.

Produktnr: 1020

Användningsområden

STARTA Bromsvätska DOT 4+ är avsedd för trum- och skivbromssystem på de flesta motorfordon som person-bilar, lastbilar, bussar, entreprenad-jordbruksmaskiner. Vätskan är avsedd för bromssystem både med och utan ABS. STARTA bromsvätska benämns DOT 4+ beroende på att dess egenskaper klart överträffar kraven för DOT 4 och närmar sig kraven för DOT 5,1.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Densitet vid 20°C	1052	kg/m ³	
Torrkokpunkt	>265	°C	
pH	8,53		
Viskositet vid -40°C	1500 Max	mm ² /s (cSt)	
Viskositet vid 100°C	2,41	mm ² /s (cSt)	
Våtkokpunkt	>165	°C	

Specifikationer

STARTA Bromsvätska DOT 4+ uppfyller följande specifikationer och krav:

- DOT 4 och DOT 3
- SAE J 1703
- SAE J 1704
- ISO 4925 Klass 3 & 4
- US FMVSS 116