



STARTA Industriolja 25

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-10-06

Sida 1/1

Användningsområde

STARTA Industriolja 25 är en högraffinerad mineralolja som kan användas till smörjning av luftverktyg, impregnering och ytbehandling inom träindustrin och mjukgörare för plastindustrin.

Egenskaper

STARTA Industriolja 25 är en högraffinerad mineralolja med extremt låga halter av svavel, kväve och aromater vilket ger en mycket ren produkt som är både färg- och luktlös. Oljan har mycket god oxidationsstabilitet och tål därmed höga temperaturer utan att brytas ner och den har även goda lågtempergenskaper.

Oljan kan användas till flera olika typer av applikationer såsom bärare av färger till tryckeribranschen, smörjmedel till maskiner där det är viktigt att smörjmedlet inte färgar produkter vid kontakt, smörjning av luftverktyg, impregnering och ytbehandling inom träindustrin och mjukgörare för plastindustrin.

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	856	kg/m ³	
Basolja	Vitolja		
Viskositet vid 40°C	25	mm ² /s (cSt)	
Viskositet vid 100°C	4,8	°C	
Flampunkt	225	°C	
Lägsta flytpunkt	-15		

Produktnr: 1281