

# STARTA Kranarmsfett

## Användningsområde

STARTA Kranarmsfett är ett extremt högkvalitativ fett lämpligt för utsatta användningsområden som kranarmar och bommar på mobila kranar verksamma utomhus. STARTA Kranarmsfett fungerar även utmärkt att smörja vändskivan eller de s.k. femte hjulet på en lastbil/trailerdragare. Fettets goda vidhäftning mot metall och höga motstånd mot vatten gör att det sitter kvar och skyddar och smörjer längre.

## Egenskaper

STARTA Kranarms fett är baserat på högkvalitativ syntetisk basolja och Litiumtvål. Fettet är mjukt och lätt att stryka på och har mycket goda lågtemperatur egenskaper. Fettets goda vidhäftning mot metall och motstånd mot vatten gör att fettets sitter kvar under lång tid och motverkar ryckig gång i bommar och utskjut.

Arbetstemperatur område för kontinuerlig användning -60°C - +120°C klarar upp till 160°C under korta stunder.

- Vattenbeständigt, skyddar mot rost och korrosion
- Reducerar friktion och slitage
- Förlänger smörjintervallen
- Ökad livslängd på glidklossar
- Tixotrop (Dvs. droppar inte ned på vindrutan eller maskinen)
- Lätt att applicera med spackel, pensel eller roller
- Fettet påverkar inte teflonbussningar.

## Specifikationer

NLGI 2

## TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Konsistens	2		
Kulör	Grön		
Arbetstemperatur	-60 till +120	°C	
Flampunkt	>200		

**Produktnr:** 1288