

Starta - Smörjfett SHP

Produktbeskrivning

Starta Smörjfett SHP är ett litiumkomplex fett baserat på paraffinolja som är utvecklat för att vara lite av en superuniversal produkt med mycket brett användningsområde. Produkten lämpar sig för all smörjning där det krävs ett långtidsverkande kraftigt fett som tål både höga belastningar och/eller höga varvtal. Produkten innehåller additiv som skyddar mot oxidation, korrosion och slitage.

SHP presterar utmärkt vid kontinuerlig användning från -35°C upp till ca 160°C , och förblir stabilt vid högre kortvariga topp temperaturer.

Fettet lämpar sig även utmärkt för smörjning av komponenter i våta miljöer då det har hög motstånd mot vattenbortspolning. Starta SHP är även syrabeständigt.

Produkt nr: 1287

Användningsområden

Starta Smörjfett SHP är ett rött Premium universalfett av EP-typ för bl.a. chassismörjning, kullager, kulleader, glidlager mm. SHP är utvecklat för såväl höga belastningar och stötar som höga varvtal och extrema temperaturer. Motståndskraftig mot vattenbortspolning.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
4-ball svetslast	4100		
Basolja	Paraffinolja		
Basoljevisk. vid 40°C	160	mm ² /s (cSt)	ISO3104
Kulör	Röd		
Konsistens	2	NLGI	
Droppunkt	>250	°C	
Oljeseparation	<2	%	IP121
Arbetstemperatur	-35 till +160	°C	
Oxidationsstabilitet	0,21-0,47		IP142
Penetration 60 slag	265-295		
Timken OK Load	60	lbs	

Specifikationer

Starta Smörjfett SHP uppfyller följande specifikationer och krav:

- Extreme pressure EP2