

Starta - Glykol G12Evo Longlife

Produktbeskrivning

Starta Glykol G12Evo Longlife ger bra och långvarigt korrosionsskydd för de vanligaste metallerna i kylsystem: koppar, tenn, mässing, stål, gjutjärn och aluminium. Glykolen har en livslängd i personbilar upp till 25 000 mil och i tyngre transportbilar upp till 50 000 mil eller max sex år vilket som inträder först, därefter minskar korrosionsskyddet vilket kan skada motorns kylsystem. Starta Glykol G12Evo Longlife är baserad på etylenglykol med (Si-OAT) för att på bästa sätt skydda mot korrosion, oxidation och minska kavitationstendenser. Glykolen är biologiskt nedbrytbar och fri från nitrit, amin, borat och fosfat vilket säkerställer minsta möjliga miljöpåverkan. Glykolen uppfyller även kraven gällande 2-EHA i senaste revideringen av CLP-förordningen. Utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg. Glykolen är giftig och får ej förtäras. Glykolen är koncentrerad och ska blandas med vatten, för bästa korrosionsskydd rekommenderas minst 33% inblandning. Glykolen blandas i vatten till önskat frysskydd och påfylls därefter i kylsystemet. Rekommenderat är att man använder batterivatten (avjoniserat/destillerat) till blandningen. Starta Glykol G12Evo Longlife är blandbar med de flesta förekommande kylarglykoler på marknaden.

Produktnr: 2083

Användningsområden

Starta Glykol G12Evo Longlife är en högkvalitativ kylarvätska med lång livslängd som passar i många bilar, lastbilar och motorer av europeiska, asiatiska och amerikanska m.fl. märken. G12Evo uppfyller kraven för VAG-modeller från 2017 och framåt men även bakåtkompatibel med alla tidigare 774 standarder. Starta Glykol G12Evo kan även användas som korrosionsskydd i slutna vattenburna värme- och kylsystem.

Blandningstabell

60% Glykol + 40% vatten tål cirka -50°C
 50% Glykol + 50% vatten tål cirka -38°C
 33% Glykol + 67% vatten tål cirka -18°C

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Kulör	Lila		
Densitet vid 20°C	1125	kg/m ³	D4052
pH 50% vattenbland.	8,10		D1287

Specifikationer

Starta Glykol G12Evo Longlife motsvarar följande internationella standards och OEM specifikationer:
 Audi/Porsche/Skoda/Seat/VW TL 774-
 C/D/F/G/J/L(G11/G12/G12+/G12++/G13/G12evo), • Alfa Romeo 1976>, • Austin Martin, • ATLAS, • Bentley, • Bugatti, • BYD Company, • Case New Holland MAT3624, • Catpillar GCM34, • Chevrolet 2001>, • Chrysler, • Citroen 1993>, • Claas, • Cummins 85T8-2/CES /14603/14439, • Dacia 2005>, • Daewoo, • DAF MAT 74002, •

Daihatsu 1979>, • Deutz DQC CA/CB/CC-14, • Deutz-Fahr, • Dodge 2011>, • Eicher Engines, • Faun, • Fendt, • Ferrari 1979>, • Fiat 1982>, • Ford, • Ford ESD-M97B49-A/WSSM97B44-D/WSS-M97B57-A1, • Fuso trucks, • General Motors GMW3420/B0401065, • GMC, • Hino Motors, • Honda 1983>, • Huerlimann Tractors, • Hyundai 1982>, • Irizar Bussar, • Isuzu, • Iveco 01/2014>, 18-1830, • Jaguar 1986> /CMR8229/STJLR 651.5003/evehicles, • Jeep, • JI Case JIC-501, • John Deere, • KIA 1991>, • Kobelco, • Komatsu, • Lada, • Lamborghini-Tractors, • Lamborghini, • Lancia 1976>, • Land Rover 1998>/ehicles/STJLR 651.5003, • Lexus 1994>, • Liebherr, • Lotus 1980>, • Mahle, • MAN EnergySolutions MAN175D, • MAN 324 NF/SNF/Si-OAT/Si-OATevo, • Mazda 1977>, • MB 325.0/326.0/325.6/326.6/325.3/326.3/325.5/326.5, • Mitsubishi, • Mitsubishi Heavy Industry (MHI), • MTU MTL5048, • Nissan 1982>, • Opel 1975> /B0400240/GME L1301, • Perkins, • Peugeot 1993>, • Renault 1995>, • Renault Trucks, • Rolls-Royce 1998> /BMW LC-87/MTUMTL5048, • Rover 1982>, • Saab 1975> /6901599, • Scania, • SETRA MB 325.0/325.3/326.3/325.5/326.5, • Steyer Motors, • Subaru 1977>, • Suzuki 1981>, • Tesla, • Toyota alla diesel 2015> /alla bensin 1978>, • Triumph, • Van Hool, • Vauxhall GME L1301/GMW 3420, • Volvo Trucks, • Yanmar, • AFNOR NF R15-601, • ASTM D3306/D1384/D4340/D4985/D6210, • Australien Standard AS2108-2004, • British Standard BS6580:2010, • China Standard GB29743-2013, • CUNA Standard NC956-16, • French Standard NF R15-601, • FVV Standard FVV R530:2005, • Japanese Standard JIS K2234:alla vers, • Korean Standard KS M2142, • MIL Standard Belgium BT-PS-606A, • MIL Standard France DCSEA615/C, • MIL Standard Germany TL6850-0038, • MIL Standard Italy E/L-1415b, • MIL Standard Norway FS6850-0951, • MIL Standard Sweden FSD8704, • NATO Standard NATO S-759, • ÖNORM V5123, • Polish Standard PN-C40007:2000, • SAE J1034/J814/J1941, • Glycantin G30/G34/G40/GG40/G65, • Alde värmesystem • Motorcyklar/Moped • Aprilia