



# Alkylatbensin 4-takt

## Användningsområde

STARTA 4-takt Alkylatbensin är en ren miljöanpassad alkylatbensin avsedd för alla luft och vattenkylda 4-taktsmotorer till gräsklippare, jordfräsar, gokarts och utombordsmotorer etc. STARTA 4-takt Alkylatbensin kan med fördel även användas till 2-takts utombordsmotorer men då med inblandning av STARTA 2-takts utombordarolja eller liknande. Följ alltid motortillverkarens rekommenderade inblandning (vanligtvis 2%).

## Egenskaper

STARTA 4-takt Alkylatbensin är praktiskt taget fri från bensen, bly, svavel och aromater. Den är därmed betydligt renare och ger en renare förbränning, med mindre hälso- och miljöskadliga ämnen i avgaserna än traditionell bensin. Även vid hantering av bensinen, till exempel vid påfyllning, är exponeringen för bensenångorna mindre hälsoskadlig med Alkylatbensin. STARTA 4-takt Alkylatbensin har en betydligt längre lagringstid än traditionell bensin och försämras därför inte vid lagring över säsongerna, under förutsättning att den lagras svalt och under jämn temperatur. Enligt förordningen om brandfarliga varor ingår motorbensin i brandfarlighetsklass 1 "mycket brandfarliga varor".



*Produkten finns i  
5, 25 och 200 liter.*



## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	700	
Oktantal, Research	RON	95	
Oktantal, Motor	MON	93	
Ångtryck	kPa	60	
Bly	g/lit	<0,002	
Bensen	Vol%	<0,01	
Svavel	Mass-%	0,001	
Aromater	Vol%	<0,1	

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 0015

**Reviderad:** 2018-02-20