



Fälgtvätt

Användningsområde

STARTA Fälgtvätt för rengöring av plåt- och aluminiumfälgar. Avlägsnar effektivt bromsdamm, oxider, fett sot mm.

Egenskaper

STARTA Fälgtvätt löser effektivt svår smuts av sot, salt, bromsdamm, rost och oxid. Goda fettlösnings egenskaper. Fungerar såväl på aluminium som stålfälgar. Verkar ej negativt på bromsar. Skadar ej bilens lack.

Bruksanvisning

Spraya på ytan som skall rengöras. Låt verka ca 5 min. Spola av med ljummet vatten. Använd inte i starkt solsken eller på varma ytor. Förvaras frostfritt.



*Produkten finns i
1 (spray) och 25 liter.*

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	1020	
Kokpunkt	°C	100	
Lagring		Frostfritt	

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1003

Reviderad: 2018-02-20



Fälgtvätt

Ingredienser

Följande ingredienser ingår i STARTA Fälgtvätt. Ingredienserna är angivna med sitt INCI-namn eller med sitt kemiska namn i de fall det saknas INCI-namn.

Aqua
Oxalic acid
C9-11 alcohol alkoxyolate

[Klicka här](#) för mer information om INCI/Cas.



*Produkten finns i
1 (spray) och 25 liter.*