



# Kombi Traktor 10W-30

## Användningsområde

STARTA Kombi Traktor 10W-30 är en kombinerad motor-, transmissions- och hydraulolja speciellt för traktorer som skall ha en "Super Tractor Oil Universal" (STOU). STARTA Kombi Traktor 10W-30 används främst som dieselmotorolja i 4-taktsmotorer med/utan turbo och oljan kan även användas för att smörja bensinmotorer. STARTA Kombi Traktor 10W-30 är designad för hydraul- och transmissions-system med/utan våta bromsar och friktionsmodierade kopplingar. STARTA Kombi Traktor 10W-30 är en mycket bra enhetsolja, då den med sina allsidiga användningsområden är avpassad för företagets olika smörjoljebehov i en blandad fordonspark.

## Egenskaper

STARTA Kombi Traktor 10W-30 är högpresterande universalolja som möter alla specifikationer som krävs av en STOU. Oljan skyddar mot slitage, oxidation, korrosion och skumning.

## Specifikationer

STARTA Kombi Traktor 10W-30 uppfyller följande normer och specifikationer:

- API Service CF-4, CE/SF, API GL-4, - ACEA E3  
- NH 82009201,2,3 - MB: 228.1, - MIL-L-2104C/D, 46152B och 21260C, - Massey Ferguson: M-1135, M-1139, M-1143, M-1144 och M-1145, - John Deere: J20C, J20D och J27C, - Ford: M2C134D, M2C86B,C, M2C159B - Allison: C-4, - Caterpillar TO-2, - ZF: TE-ML-06B/07B, MS-1204/6/7/9.

Hydraulik godkännande: Vickers M-2950-S, Vickers I-280-S, Danfoss.

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	878	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	69,4	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	10,8	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	145	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-39	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	10,6	ASTM D2896

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 1207

**Reviderad:** 2018-02-20



*Produkten finns i  
25 och 208 liter.*