



# Motorolja Classic SAE 50

## Användningsområde

STARTA Motorolja Classic SAE 50 är en högkvalitativ mineralolja avsedd för äldre motorer i både bilar och motorcyklar. Classic SAE 50 ger mycket bra slitageskydd och låg oljekonsumtion. Oljan är inte lämplig att använda vid temperaturer under 0°C.

## Egenskaper

Starta Motorolja Classic SAE 50 är baserad på högkvalitativ mineralolja i kombination med noga utvalda tillsatser som passar äldre motorers teknologi. Oljan säkerställer god smörjning, lågt slitage och låg oljeförbrukning. Oljan håller rent i motorn och skyddar mot korrosion vid långa stillestånd. Oljan innehåller hög halt zink-tillsats för extra skydd av kamaxel, lyftare, vipparmar i stötstångsmotorer. OBS: Byt olja och varmkör motorn innan den ställs in för till exempel vinterförvaring. Ny olja skyddar bättre. Oljan förstörs inte vid stillestånd.

## Specifikationer

STARTA Motorolja Classic SAE 50 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API CF/SF, - MTU Type 2, - CCMC G2/D1, - MIL-L-46152



*Produkten finns i  
4 och 10 liter.*

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	899	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	208,5	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	18,1	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	95	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-15	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	2,8	ASTM D2896

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 1214

**Reviderad:** 2018-02-20