



## Sprayfett syntet

### Användningsområde

STARTA Sprayfett Syntet är ett mycket högkvalitativt syntetiskt fett i sprayform som används till att smörja rörliga metalledar, t.ex. lager, kedjor, kugghjul, gångjärn och häcksaxskar.

### Egenskaper

STARTA Sprayfett Syntet är ett fett baserat på syntetisk basolja förtjockat med litium complex tvål och med tillsatser av antioxidanter, korrosionsinhibitorer och EP/AW additiv. Fettets sammansättning gör att det klarar att arbeta under ett mycket brett temperaturområde.

### Fördelar

- Mycket goda smörjande och rostskyddande egenskaper.
- Mycket hög mekanisk stabilitet.
- Klara höga tryck.
- Mycket goda penetrerande egenskaper.



*Produkten finns i  
200 ml.*

### Tekniska data för smörjfett

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	g/l	790	
Konsistens	NLGI	00	
Arbetstemperatur	°C	-50 - +120	
Flampunkt	°C	>190	

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 1217

**Reviderad:** 2018-02-20