



Smörjfett Entreprenad

Användningsområde

STARTA Smörjfett Entreprenad är ett smörjfett som utvecklats för smörjning av entreprenadfordon och andra tillämpningar där ett vattenavvisande smörjfett önskas. STARTA Smörjfett Entreprenad rekommenderas för bland annat tungt belastade glid-/rullager och kulleleder som arbetar vid måttliga temperaturer och endast låga varvtal i entreprenad-, lantbruks- och skogsmaskiner. Bör EJ användas i snabba kul- och rullager. STARTA Smörjfett Entreprenad kan också användas för smörjning av vattenpumpar och andra marina applikationer.

Egenskaper

STARTA Smörjfett Entreprenad är ett smörjfett med extremt vattenresistent kalciumtvål och har mycket god vidhäftningsförmåga. STARTA Smörjfett Entreprenad innehåller additiv som skyddar mot oxidation, och korrosion samt reducerar slitage vid utarmning av smörjfilmen och vid smörjfilmsgenombrott. En liten mängd polymer ingår i syfte att öka vidhäftningsförmågan. Rekommenderas inom temperaturområdet -20°C till +120°C, max 130°C.

Specifikationer

STARTA Smörjfett Entreprenad uppfyller följande specifikationer och krav:

Godkända SKF test:

- SKF Emcor - Rostskydd
- SKF R2F - Smörjförmåga - SKF V2F
- Mekanisk stabilitet

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Konsistens	NLGI	2	ASTM D217
Färg		Gul/ljusbrun	
Penetration 60 slag		270	ISO 2137
Droppunkt	°C	>140	IP 396
Basoljevisk. vid 40°C	mm ² /s (cSt)	1300	ISO 12058
4-ball svetslast	N	2800	DIN 51350:4
4-ball slitage	mm	0,8	DIN 51350:5

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1219

Reviderad: 2018-02-20



*Produkten finns i
420 ml, 18 och 50 kg.*