



Motorolja Power HDX Synt 10W-40

Användningsområde

STARTA Motorolja Power HDX Synt 10W-40 är en syntetbaserad olja av EHDP-typ för både lätta och tunga arbetsfordon, speciellt utvecklad för Euro 3, 4 och 5 motorer utan partikelfilter, med låga emissionsvärden och höga effektuttag. Oljan är lämplig att använda på motorer som använder EGR ventil och/eller SCR (AdBlue) som avgasrening.

Egenskaper

STARTA Motorolja Power HDX Synt 10W-40 är baserad på senaste teknologin och är en uppdaterad dieselmotorolja med högsta prestanda med avseende på:

- Renhållning i motorn
- Slitageskydd
- Cylinderpolering
- Korrosionsskydd
- Skumdämpning
- Långa bytesintervaller
- Mycket goda kallstartsegenskaper
- Motstånd mot högttemperaturs förtjockning



*Produkten finns i
4, 25 och 208 liter.*

Specifikationer

STARTA Motorolja Power HDX Synt 10W-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API CI-4, - ACEA E7, - MB-Approval 228.3, - MAN M 3275
- Volvo VDS-3, - Renault RLD-2, - Mack EO-N, - DDC 93K214
- Global DHD-1, - JASO DH-1, - Allison C4, - MTU Typ 2
- Mack EO-M+, - DAF HP-2, Caterpillar ECF-1a, ECF2
- Cummins CES 2077 / 20078 - NATO: 0-226

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	873	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	85	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	14,2	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	150	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-39	ASTM D97
Flampunkt	°C	201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	10,4	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	1,5	ASTM D874

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1228

Reviderad: 2018-02-20