



# Motorolja

## Euro C3 Synt 5W-30

### Användningsområde

STARTA Motorolja Euro C3 Synt är en högkvalitativ longlife helsyntetisk MID SAPS motorolja avsedd för bensin- och dieselmotorer i personbilar och lätta lastbilar där krav ställs på låga utsläpp. Oljan är avsedd för moderna motorer med avgasreningssystem som partikelfilter eller katalysator. Oljan överträffar kraven från flera europeiska tillverkare, se specifikationer.

### Egenskaper

STARTA Motorolja Euro C3 Synt är helsyntetisk och har lågt innehåll av sulfataska, fosfor och svavel (MID SAPS) för att säkerställa lång livslängd på partikelfilter och katalysator. Oljan innehåller friktionsnedsättande komponenter och har mycket goda lågtemperaturegenskaper som bidrar till både lätt kallstart och låg bränsleförbrukning. Oljans syntetiska bas ihop med mycket noga utvalda additiv gör att oljan klarar mycket höga belastningar och temperaturer.

### Specifikationer

STARTA Motorolja Euro C3 uppfyller och överskrider följande specifikationer:

- API SN/CF - ACEA A3/B4, C3
- MB 229.51, - VW 502.00/505.00
- GM Dexos 2, - BMW Longlife-04

### Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	854	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	72	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	12,1	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	165	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-36	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	7,5	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	0,80	ASTM D874

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1230

Reviderad: 2018-02-20



Produkten finns i  
1, 4, 25, 208  
och 1000 liter.