



# Motorolja LongLife V 5W-30

## Användningsområde

STARTA Motorolja LongLife V 5W-30 är en helsyntetisk, bränslebesparande olja för moderna högeffekts bensin- och dieselmotorer med eller utan turbo i personbilar och lätta transportfordon. Oljan har låg askhalt och klarar kraven som ställs på en olja för motorer med dieselpartikelfilter. LongLife V 5W-30 är utvecklad för den senaste generationen VAG motorer och klarar kraven på förlängda bytesintervall. Oljan är även bakåtkompatibel med äldre specifikationer. LongLife V 5W-30 är även lämplig till andra motorer som kräver klassning ACEA A3/B3/C3, som till exempel BMW och Mercedes.

## Egenskaper

STARTA Motorolja LongLife V 5W-30 innehåller en helsyntetisk basolja med noggrant utvalda additiv. Oljan är utvecklad för att klara de höga temperaturer och belastningar som uppstår i moderna motorer vid hård körning. Oljan har högt VI som ger mycket goda lågtemperaturregenskaper och skyddar motorn vid kallstart. Oljan är mycket oxidationsstabil för att motverka oljekonsumtion.

## Specifikationer

STARTA Motorolja LongLife V 5W-30 uppfyller följande specifikationer och krav:

ACEA: A3/B4, C3, VW 504.00/507.00, BMW LL-04 Mercedes 229.51. Bakåtkompatibel med VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 (OBS ej 506.01)

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	852	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	73,7	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	11,7	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	180	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-42	ASTM D97
Flampunkt	°C	>210	ASTM D92
Visk. CCS vid -30°C	cP	<6600	ASTM D5293
Sulfataska	%Wt	0,7	ASTM D874

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produkt nr:** 1236

**Reviderad:** 2018-02-20



*Produkten finns i  
1, 4, 25, 208  
och 1000 liter.*