



Hydraulolja Bio 46

Användningsområde

STARTA Hydraulolja Bio 46 är en högkvalitativ olja avsedd för året runt-bruk i både stationära och mobila hydraulsystem.

Egenskaper

STARTA Hydraulolja Bio 46 är en zinkfri olja baserad på syntetiska och lätt nedbrytbara estrar i kombination med mycket kraftfulla och miljövänliga additiv. Oljan är mycket lätt nedbrytbar och kan därför användas i till exempel entreprenad- och skogsmaskiner som arbetar i biologiskt känsliga områden t.ex. vattenskyddsområden.

STARTA Hydraulolja Bio uppfyller SS 15 54 34 vilket är ett miljökrav på entreprenörer som ska arbeta i tre storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm.

Specifikationer

STARTA Hydraulolja Bio 46 uppfyller följande specifikationer och krav:

- Godkänd på SP-listan, Technical Research Institute, Sweden (SS 15 54 34)
- EU Ecolabel

- VDMA 24568
- ISO 15380



*Produkten finns i
25 och 208 liter.*



Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Färg		Gul	
Viskositet vid 40°C	mm ² /s	46	ISO 3104
Viskositet vid 100°C	mm ² /s	9,45	ISO 3104
Viskositetsindex		190	ISO 3104
Densitet vid 20°C	g/cm ³	0,917	ASTM 4052
Flampunkt	°C	>300	ASTM D92
Lägsta flytpunkt	°C	-33	DIN ISO 3016

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1242

Reviderad: 2019-02-11