



Transmissionsolja HDS 75W-80 GL-4

Användningsområde

STARTA Transmissionsolja HDS 75W-80 GL-4 är en helsyntetisk longlife transmissionsolja avsedd för tungt belastade manuella växellådor i både tunga och lätta fordon. Oljans unika additivpaket gör att oljan fungerar med alla typer av synkroniseringsringar, även de modernaste baserade på karbon.

Egenskaper

STARTA Transmissionsolja HDS 75W-80 GL-4 ger ett mycket bra slitageskydd vid hårda driftförhållanden. Oljan är av sk. GL4+ typ som vida överträffar std GL4 norm. Oljans låga viskositet bidrar till lägre bränsleförbrukning och ger också en mycket lättväxlad låda även vid mycket låga temperaturer.

Specifikationer

STARTA Transmissionsolja 75W-80 GL-4 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL 4, - MB 235.4, - Volvo 97305, - MAN 341 E3
- MAN 341 Z4, - Iveco, - Renault B0032/2
- Eaton Europe, - ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	862	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	58,5	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	9,8	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	155	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-39	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.



*Produkten finns i
25 och 208 liter.*

Produktnr: 1257

Reviderad: 2018-02-20