



## CVT-Trans 80W GL-4

### Användningsområde

STARTA CVT-Trans Synt är en helsyntetisk "Universal Traktor Transmissionsolja"(UTTO) främst avsedd för steglösa transmissioner (CVT) men också för andra växellådor med slutväxel, våta bromsar och hydraulsystem i traktorer och entreprenadmaskiner. Den syntetiska basoljan ger produkten mycket stabila temperaturegenskaper, lång livslängd och högt slitageskydd.

### Egenskaper

STARTA CVT-Trans Synt har en syntetisk basolja vilket ger produkten mycket stabila temperaturegenskaper, lång livslängd och högt slitageskydd.

### Specifikationer

STARTA HydTrans uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL-4, -JD JDC20C, 20D, -ZF TE ML-06B/D/E/F/H
- Volvo WB101, -Case MS 1204/6/7/9, -Mat 3525/3526
- Mat 3540 (CVT), -Fendt Vario, -AGCO CVT ML200
- Valtra G2-08 (XT-60), -Claas CVT.



*Produkten finns i  
25 och 208 liter.*

### Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	859	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	51,1	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	9,6	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	176	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-42	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	9,0	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	1,3	ASTM D874

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 1271

**Reviderad:** 2018-02-20